

ULTRACARE KERANET

Produs de curățare sub formă lichidă, concentrat, pe bază de acid, pentru îndepărtarea reziduurilor de ciment de pe plăcile ceramice și toate materialele rezistente la acizi. Ideal pentru operațiunile de curățare după finalizarea lucrărilor de montaj, pentru îndepărtarea eflorescențelor de sare, calcar și a petelor de rugină.



BENEFICII ȘI CARACTERISTICI

- În interior și exterior, pe pereți și pardoseli
- Performanțe ridicate
- Compatibil cu mașina de curățat rotativă
- Pentru îndepărtarea reziduurilor cimentoase și a murdăriei de la instalare
- Potrivit pentru utilizarea pe toate materialele rezistente la acizi

PRODUSE CU CO₂e COMPLET COMPENSAT

Emisiile reziduale de gaze cu efect de seră, măsurate pe întregul ciclu de viață al acestui produs utilizând metodologia de Evaluare a Ciclului de Viață (LCA – Life Cycle Assessment), verificate și certificate prin Declarații de Mediu pentru Produs (EPD), au fost compensate pentru anul 2026 prin achiziționarea de credite de carbon care sprijină proiecte de protecție a pădurilor. Pentru mai multe detalii privind calculul emisiilor și proiectele de compensare, vizitați mapei.com.

DESCRIERE

UltraCare Keranet este utilizat la curățarea suprafețelor interioare și exterioare (inclusiv fațade) ce au fost chituite cu chituri pe baza de ciment și îndepărtarea urmelor de beton, resturilor de la operațiunile de montare și chituituri, neafectând chitul din rosturi.

DOMENII DE UTILIZARE

UltraCare Keranet este indicat pentru utilizări pe materiale rezistente la acizi cum ar fi plăci ceramice și din gresie portelanată, mozaicuri din sticlă, cotto, terracotta și pietre naturale rezistente la acizi și îndepărtează ușor resturile de adezivi și chituri pe baza de ciment, lăsând o suprafață perfect curată.

Poate de asemenea îndepărta calcarul, petele de rugină și eflorescențele.

INFORMATII DESPRE PRODUS

UltraCare Keranet este un detergent lichid ce poate fi diluat cu apa în funcție de gradul de murdarie și resturile ce trebuie îndepărtate. Diluați 1 : 10 sau 1 : 5 părți din greutate, de ex. 1 parte de **UltraCare Keranet** cu 5-10 părți de apă. Produsul poate fi folosit și nediluat pentru a îndepărta stratul de reziduuri de pulbere rămas în urma procesului de producție pe spatele plăcilor ceramice, strat care se poate transfera pe fața plăcilor prin ambalare și manipulare.

UltraCare Keranet are la bază un acid anorganic tamponat, cu o formulă îmbunătățită, al cărui avantaj este agresivitatea împotriva petelor și eflorescențelor sporită față de acizi mult mai puternici (muriatic/clorhidric, sulfuric, etc.), fără însă a emana, precum în cazul acestora, vapori toxici foarte periculoși. În orice caz, este recomandată utilizarea produsului în spații bine ventilate.

UltraCare Keranet, utilizat corect, nu afectează chitul din rosturi, chiar și în cazul chiturilor colorate, dar îndepărtează eflorescențele ce se formează uneori pe suprafața acestora.

RECOMANDARI

- Nu utilizați niciodată **UltraCare Keranet** pe marmura slefuită sau piatra calcaroasă în general, materiale recompuse sau plăci terrazzo.
- Nu utilizați **UltraCare Keranet** pe plăci ceramice sau cazi emailate cu smalt nerezistent la acizi.
- Utilizați **UltraCare Keranet** cu manși din cauciuc și ochelari, având atenție la stropii ce pot sări pe piele sau haine.
- Asigurați-vă înainte de utilizare ca suprafețele ce trebuie curățate sunt rezistente la acizi. Este recomandat, în cazul când aveți dubii, să efectuați teste preliminare la diferite valori de concentrație.
- Nu lăsați timp îndelungat **UltraCare Keranet** pe rosturile chituite și întotdeauna clătiți bine cu apă curată pentru a îndepărta urmele de produs ce pot duce în timp la variații ale culorii.
- **UltraCare Keranet** nu afectează suprafețele metalice sau galvanizate; totuși, ținând cont de gama variată de materiale de pe piatră, este recomandat întotdeauna un test preliminar la diferite concentrații.

MOD DE APLICARE

Asigurați-vă înainte de utilizare ca suprafețele ce trebuie curățate sunt rezistente la acizi. Este recomandat, dacă există dubii, să efectuați teste preliminare. Înainte de curățarea cu **UltraCare Keranet** protejați orice poate fi afectat de stropi. Suprafețele ce trebuie curățate, mai ales cele absorbante (Cotto Toscano, ceramica poroasă, piatră naturală etc.) trebuie bine umezite cu apă înainte să fie tratate cu **UltraCare Keranet**. Aplicați produsul, diluat cu apă în funcție de gradul resturilor de pe suprafață (1 : 10 sau 1 : 5) și de tipul suprafeței ce trebuie tratată, lucrând în zone controlabile și, lăsați să acționeze circa 5 minute. Apoi traversați suprafața cu o mașină monodisc sau cu un pad emulsifiant. Îndepărtați soluția și apoi clătiți cu apă curată din abundență. În cazul resturilor mai dure se poate repeta operațiunea.

Utilizați **UltraCare Keranet** doar pe chituri întărite complet (între 1 și 10 zile în funcție de tipul de chit de ciment utilizat). În cazul în care doriți să utilizați un detergent pentru reziduuri la momentul montajului, vă recomandăm să utilizați **UltraCare Keranet Easy**, ce este potrivit pentru îndepărtarea excesului de chit de pe suprafața la momentul aplicării. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică specifică.

CONSUM

În funcție de necesități, poate varia în funcție de diluție, de tipul și gradul de murdarie și de suprafața ce trebuie tratată.

AMBALARE

UltraCare Keranet este disponibil în bidoane de 1, 5 și 20 litri.

DEPOZITARE

UltraCare Keranet poate fi depozitat 4 ani în ambalajul original sigilat.

INSTRUCIUNI DE SIGURANTA LA PREPARARE SI APLICARE

Instrucțiuni pentru utilizarea în siguranță a produselor noastre pot fi regasite în ultima versiune a Fisei de Securitate disponibilă pe website-ul nostru www.mapei.com.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

DATE TEHNICE (valori caracteristice)

DATE IDENTIFICARE PRODUS

Consistență:	lichid
Culoare:	transparent
Densitate:	1,10 g/cm ³
pH:	1,1
Temperatura de aplicare:	0°C la +40°C
Timp de așteptare înainte de clătire:	5 minute

ATENționARI

Indicațiile și prescripțiile de mai sus, deși corespund celei mai bune experiențe a noastre se vor considera, în orice caz, cu caracter pur orientativ și vor trebui să fie confirmate de aplicații practice care înlătură orice îndoială; de aceea, înainte de a adopta produsul, cel care intenționează să-l folosească trebuie să stabilească el însuși dacă produsul este sau nu adecvat utilizării avute în vedere, și oricum să-și asume întreaga răspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Va rugăm să consultați versiunea curentă a Fisei Tehnice disponibilă pe website-ul www.mapei.com

INFORMATII LEGALE

Intregul conținut sau parti ale acestei fise tehnice ("TDS") pot fi copiate într-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie să completeze sau să înlocuiască cerințele din fisa tehnică ("TDS") aflată în vigoare la momentul montajului/instalării produselor MAPEI.

Pentru cele mai actualizate informații despre TDS și garanție, va rugăm să vizitați website-ul nostru www.mapei.com.

ORICE MODIFICARE A FORMULARILOR SAU CERINTELOR CONTINUTE ÎN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FISA TEHNICĂ ("TDS") EXCLUDE RESPONSABILITATEA MAPEI.

Mapei Romania SRL

Bd Tudor Vladimirescu nr. 22, Clădirea Green Gate, et. 6, sector 5, București



+40 21 311 78 19/20



www.mapei.ro



office@mapei.ro

11004-7-2026-ro

Orice reproducere a textelor, fotografiilor sau ilustrațiilor publicate este interzisă și intra sub incidența legii

